



# JF0400C

# FICHA TÉCNICA



## CARACTERÍSTICAS

MODELO	JF0400C
MOTOR	CUMMINS
VOLTAJE	400/230 V
POTENCIA NOMINAL	400 kVA
POTENCIA STANDBY	440 kVA
FRECUENCIA	50 Hz
CORRIENTE	577 A
CARROCERÍA INSONORIZADA	
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO	≤100 dB
NÚMERO DE CILINDROS	6
RATIO DE COMPRESIÓN	17
VELOCIDAD	1.500 rpm
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico
ARRANQUE DE MOTOR	24 V

## ALTERNADOR

MODELO	JF	JF0400C
	STAMFORD	HCI444F
POTENCIA NOMINAL		325 kVA
VOLTAJE		400/230 V
FASES		3
CORRIENTE		577 A
AISLAMIENTO		H/H
PROTECCIÓN		IP 23

## SISTEMA DE REFRIGERACION

CAPACIDAD REFRIGERANTE	23 L
RANGO FUNCIONAMIENTO	85 - 92 °C
TEMPERATURA MÁXIMA	104 °C

## SISTEMA DE LUBRICACIÓN

CAPACIDAD DE ACEITE	45 L
CONSUMO DE ACEITE	≤4 g/kWh
PRESIÓN DEL ACEITE	0,2 - 0,4 MPa

## DIMENSIONES CARROCERÍA

LARGO	4.500 mm
ANCHO	1.650 mm
ALTO	2.350 mm
PESO	4.800 kg

## MODULOS ADICIONALES

CONTROL REMOTO	OPCIONAL
SWITCH ATS A FALLO DE RED	OPCIONAL

## CONSUMO DE COMBUSTIBLE

CARGA 100%	68 L/h
CARGA 75%	51 L/h
CARGA 50%	34 L/h
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	520 L

## PANEL DE CONTROL INTELIGENTE

MODELO	DSE6120
IDIOMAS	ES, EN, IT, FR, PT

### FUNCIONES PREVENTIVAS

BAJA PRESIÓN DE ACEITE
ALTA TEMPERATURA DEL AGUA
SUBIDAS Y BAJADAS DE VOLTAJE
SOBRECALENTAMIENTO Y SOBREVOLUCIONES
REGULADOR DE VOLTAJE Y FRECUENCIA
PARADA DE EMERGENCIA
ARRANQUE A FALLO DE RED
PROGRAMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
REGISTRO DE FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO



**GARANTÍA: 1 año o 1.000 horas de uso**

Más información en la web: [WWW.JFGENERATORS.COM](http://WWW.JFGENERATORS.COM)

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el modelo, especificaciones técnicas, color de equipamiento y accesorios sin previo aviso.