



# JF0750C

# FICHA TÉCNICA



## CARACTERÍSTICAS

MODELO	JF0750C
MOTOR	CUMMINS
VOLTAJE	400/230 V
POTENCIA NOMINAL	750 kVA
POTENCIA STANDBY	825 kVA
FRECUENCIA	50 Hz
CORRIENTE	1.083 A
CARROCERÍA INSONORIZADA	
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO	≤102 dB
NÚMERO DE CILINDROS	12
RATIO DE COMPRESIÓN	14
VELOCIDAD	1.500 rpm
TIPO DE ARRANQUE	EFC Eléctrico
ARRANQUE DE MOTOR	24 V

## ALTERNADOR

MODELO	JF	JF0750C
	STAMFORD	LVI634B
POTENCIA NOMINAL		750 kVA
VOLTAJE		400/230 V
FASES		3
CORRIENTE		1.083 A
AISLAMIENTO		H/H
PROTECCIÓN		IP 23

## SISTEMA DE REFRIGERACION

CAPACIDAD REFRIGERANTE	252 L
RANGO FUNCIONAMIENTO	85 - 92 °C
TEMPERATURA MÁXIMA	104 °C

## SISTEMA DE LUBRICACIÓN

CAPACIDAD DE ACEITE	150 L
CONSUMO DE ACEITE	≤4 g/kWh
PRESIÓN DEL ACEITE	0,3 - 0,5 MPa

## DIMENSIONES CARROCERIA

LARGO	6.058 mm
ANCHO	2.438 mm
ALTO	2.591 mm
PESO	11.500 kg

## MODULOS ADICIONALES

CONTROL REMOTO	OPCIONAL
SWITCH ATS A FALLO DE RED	OPCIONAL

## CONSUMO DE COMBUSTIBLE

CARGA 100%	118 L/h
CARGA 75%	91 L/h
CARGA 50%	62 L/h
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	1.000 L

## PANEL DE CONTROL INTELIGENTE

MODELO	DSE6120
IDIOMAS	ES, EN, IT, FR, PT

### FUNCIONES PREVENTIVAS

- BAJA PRESIÓN DE ACEITE
- ALTA TEMPERATURA DEL AGUA
- SUBIDAS Y BAJADAS DE VOLTAJE
- SOBRECALENTAMIENTO Y SOBREVOLUCIONES
- REGULADOR DE VOLTAJE Y FRECUENCIA
- PARADA DE EMERGENCIA
- ARRANQUE A FALLO DE RED
- PROGRAMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
- REGISTRO DE FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO



**GARANTÍA: 1 año o 1.000 horas de uso**

Más información en la web: [WWW.JFGENERATORS.COM](http://WWW.JFGENERATORS.COM)

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el modelo, especificaciones técnicas, color de equipamiento y accesorios sin previo aviso.